



CH140GSM

управляйте комфортом вашего дома
с помощью мобильного телефона

недельный программируемый термостат
со встроенным GSM-модемом

FANTINI COSMI
THE ITALIAN TECHNOLOGY

IntelliComfort CH140GSM

Недельный программируемый термостат со встроенным GSM - модемом

отопление

электрические пользователи

орошение

сигналы тревоги



- Хронотермостат с недельным программированием для управления системами отопления и кондиционирования воздуха с возможностью дистанционного управления посредством SMS-сообщений.
- Широкий дисплей с графическими иконками в сочетании с 6-ью передними кнопками, оснащён синей подсветкой с надписью темно-синего цвета, которые обеспечивают современную и технологическую эстетику.
- Профиль ежедневных операций в зависимости от выбранных температур, который можно увидеть посредством гистограммы.
- Отправляя простые SMS-сообщения, возможно:
 - проверить комнатную температуру,
 - запрограммировать комнатную температуру,
 - получать уведомления об изменении состояния двух контактов для сигнализации (например, один сигнал тревоги для котла, один для охранной сигнализации, один сигнал тревоги в случае низкой температуры),
 - включать или выключать одного внешнего пользователя, на пример систему орошения,
 - уведомлять об отсутствии питания 230В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочие режимы:
 - AUTOMATICO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ) недельная программа
 - MANUALE (РУЧНОЙ) ручная программа
 - HOLIDAY дневная программа
 - JOLLY временная программа
 - OFF (ВЫКЛ.) система выключена или с программой с защитой против замерзания
- Функция DAY (День), COPY (Копирование) и JOLLY.
- Настенный монтаж, расстояния между крепежными отверстиями в круглых коробках типа 502-503.
- Сетевое питание 230В-50Гц.
- Блокировка клавиатуры с паролем.
- 2 дополнительных входов для тревог (сухие контакты).
- 1 вспомогательный релейный выход (сухие контакты), программируемый пользователем.
- 1 вход для датчика отдаленной температуры.
- Резервное питание для поддержания времени и выключения системы в случае отключения электроэнергии.
- SIM-карта GSM в соответствии со стандартом GSM 11.12, тип phase 2+.
- Освещение сзади от светодиода (синего цвета).
- Размеры: 137 x 90 x 32 мм.
- Максимальная потребляемая мощность: 10Вт.
- Параметры контактов: 5(3)A 250В~.